

LG 28 MASKINDISK

Maskindiskmedel granulat.


Användningsområde:

LG 28 är ett alkaliskt granulerat icke skummande diskmedel avsett för glas, porslin, silver, rostfritt, plast etc. Klorfritt.

LG 28 avlägsnar smuts, fett och proteiner samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar.

Kan även användas för Cip-disk.

OBS ! Ej för diskning utav aluminium eller annat mjukt metallgods.




Dosering:

0,45-1,2g/l i mjuka vatten (0,5dH).

Temperatur:

55-60°C i diskzon.

pH i brukslösning >11,7



R34

Frätande.

R37

Irriterar andningsorganen.

S25

Undvik kontakt med ögonen.

S26

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S36/37/39

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S45

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Förpackningar:

12x1 kg kart.

Innehåller:

Natriummetasilikat >30 %

Natriumkarbonat 5-15 %

Office: +4611189385
Fax: +4611103624
Mobile: +46705824270

LG Systems
Luntgatan 12 D
SE-602 19 Norrköping

www.lgsystems.se
info@lgsystems.se