



Hydro Minder, Blandnings-station. Dubbel.

Användningsområde: Kemblandare med nivåvakt för alkali och tensid/additiv. För koncentrerade produkter, 2 fas. Backventil i Viton medföljer. Suger koncentrerad alkali och tensid/additiv direkt från fat eller container. Blandar alkali och tensid/additiv med vatten och fyller buffertlösningen reglerad med flottör automatiskt. Önskad blandning justeras enkelt med hjälp av munstycken, vilket ger exakt brukslösning och god ekonomi. Kopplas på utgående vattenledning. Inga elektriska installationer.

Riktdoseringar med olika tippar :

No tip	3:1	= 25%
Grey	4:1	= 20%
Black	5:1	= 17%
Beige	7:1	= 12,5%
Red	12:1	= 7,7%
White	17:1	= 5,5%
Blue	18:1	= 5,3%
Tan	24:1	= 4%
Green	35:1	= 2,8%
Orange	46:1	= 2,1%
Brown	52:1	= 1,9%
Yellow	62:1	= 1,6%
Purple	75:1	= 1,3%
Pink	195:1	= 0,5%

Notera: Proportion/volympcent utvecklat vid 2,67 bar. (40 Psi)

Office: +46 11 189385
Fax: +46 11 103624
Mobile: +46 705 824270

LRG Systems AB
Luntgatan 12 D
SE-602 19 Norrköping

www.lrgsystems.se
info@lrgsystems.se