

# LG 2 KlorRent

**Klorinerat skumrengöringsmedel för livsmedelsindustrin.**

## Användningsområde:



## Dosering:

## FRÄTANDE

**UN 3266**



**Förpackningar:**  
30 kg plastdunk  
246 kg fat  
720 kg container

## Innehåller:

Alkaliskt högskummande medel med desinfektionseffekt, klorinerat för skumrengöring. Används för rengöring av golv, väggar, produktionsutrustning i livsmedelsindustrin. Produkten har trippelfunktion, skummande, rengörande samt desinficerande. OBS! Kan orsaka frätskador på aluminium.

LG 2 KlorRent. B-Serien används i en koncentration av 2% - 5% i vatten (normal dosering). Varmt vatten gör rengöringen effektivare efter skummning. Lösningen appliceras med lågtrycksspruta och med hjälp av skummunstycke/aggregat nerifrån och upp. Låt lösningen verka några minuter, spola av uppifrån och ner. Om svår smuts, skura först mekaniskt.

pH koncentrat >13,9  
pH brukslösning (ca 4%) ca 11,4  
Densitet: 1,230

## Frätande.

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta läkare. Visa om möjligt etiketten.

Natriumhydroxid 5 - 15 %  
Natriumhypoklorit (aktivt klor) < 5 %

**Office: +46 11 189385**  
**Fax: +46 11 103624**  
**Mobile: +46 705 824270**

**LRG Systems AB**  
**Luntgatan 12 D**  
**SE-602 19 Norrköping**

**[www.lrgsystems.se](http://www.lrgsystems.se)**  
**[info@lrgsystems.se](mailto:info@lrgsystems.se)**