


LG 6 Back/Vagndisk

Flytande back och vagndiskmedel.

Användningsområde:

Flytande alkaliskt, icke skummande diskmedel avsett för glas, porslin, silver, rostfritt, plast etc. LG 6 avlägsnar smuts, fett och proteiner samt förhindrar uppbyggnad av kalkbeläggningar. Utmärkt även för Cip-disk. OBS ! Ej för diskning utav aluminium eller annat mjukt metallgods.



Dosering:
Temperatur:

0,5-2,0%
40-50°C



FRÄTANDE

R35
S26

Starkt frätande.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

UN 3266

S37/39

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.



S45

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta läkare. Visa om möjligt etiketten.

Förpackningar:
31 kg plastdunk
244 kg fat
732 kg container

Innehåller:

Natriumhydroxid 5-15 %

Office: +46 11 189385
Fax: +46 11 103624
Mobile: +46 705 824270

LRG Systems AB
Luntgatan 12 D
SE-602 19 Norrköping

www.lrgsystems.se
info@lrgsystems.se